

3 SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE

Impression UV 2,50 M - Supports rigides

Laize de 2,50 m selon les supports.
Impression réalisée sur Zund 6 couleurs (400dpi) sur supports rigides.
D'après fichiers CMJN à 72dpi au format final.
Mise en conformité des fichiers en supplément.
Conditionnement spécifique en supplément.
Uniquement sur devis.
Pour autres supports calage en supplément et sur devis.
Épaisseur maxi 10 cm.
Séries sur devis.

Type de support	Épaisseur Grammage	Classement
Aquilux	450 - 650 gr	-
PVC	1 mm - 3 mm - 5 mm	MI
Komacel	10 mm	MI
Garobond	3 mm	MI
Plexi Transparent	3 mm	-
Plexi Diffusant	3 mm	-
Table de découpe Zund pour silhouettage (en supplément).		
Autres supports nous consulter		
CONDITIONNEMENT PLAT SIMPLE 14,42		

Finition et pose

Différents accessoires de présentation sur demande : pour vitrine, linéaire ou intérieur de magasin.

Type	Unité/ML
Fourreau ML	7,21
Tourillon ML	4,12
Œillet Ø intérieur 8 mm	1,13
Œillet Ø intérieur 15 mm	2,27
Velcro ML	6,91
Adhésif rouge ML	3,09
Sadow blanc Ø 6mm ML	3,09
Pose sur site	sur devis